

# ステンレス鋼管用V-KING

FCD製

- 一般配管用ステンレス鋼管JIS G 3448と配管用ステンレス鋼管JIS G 3459に使用できるステンレス鋼管用V-KINGです。



ステンレス鋼管用V-KING押輪 1個あたり加算価格

呼び径	加算価格 (円)
40	<b>2,210</b>
50	<b>2,500</b>
75	<b>3,040</b>
100	<b>3,150</b>
125	<b>3,250</b>
150	<b>3,500</b>
200	<b>3,650</b>

※ステンレス鋼管用V-KINGをご使用の際は、塩ビ管・鋼管用V-KINGに上記金額を加算してください。

※施工方法、施工後の外観寸法は塩ビ管用と同じです。

※押輪の塗装色は灰色になります。

接合管種	使用圧力
ステンレス鋼管×塩ビ管	0.75MPa以下
ステンレス鋼管×ステンレス鋼管	1.0MPa以下
ステンレス鋼管×鋼管	

※高圧でのご使用はお問い合わせ願います。

呼び径対応表

(単位：mm)

V-KING 呼び径	適用管外径	対応呼び径			
		一般配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3448)		配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3459)	
		呼び径	管外径	呼び径	管外径
40	48.6	50	48.6	40	48.6
50	60.5	60	60.5	50	60.5
75	89.1	80	89.1	80	89.1
100	114.3	100	114.3	100	114.3
125	139.8	125	139.8	125	139.8
150	165.2	150	165.2	150	165.2
200	216.3	200	216.3	200	216.3

※一般配管用ステンレス鋼管と配管用ステンレス鋼管では、同じ呼び径でも管外径が異なります。

V-KINGの呼び径と適用管外径を間違えないようご注意ください。