

JSストッパー (TV210-JS)

JSストッパーは水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (JWWA K 116) の給水管路修繕工事を最小限の断水範囲にとどめて短時間でを行うため、JS日本総合住生活 (株) と共同開発した不断水で設置できる管路断水器です。



JSストッパー 防食キャップ



JSストッパーVP用

呼び径	価格 (円)
20	51,750
25	55,580
32	72,840
40	111,180
50	124,610
65	138,000

※防食キャップ価格についてはお問い合わせ願います。
呼び径40・50用の丸ハンドルはオプション (8,110円です)。

特長

- 工事は安全、簡単、短時間で通水したまま、取り付け可能です。(弁は全開の状態で行います)
- 給水管の一部を穿孔するために給水管を分断する事がなく強度を保ち将来に不安を残しません。
- 断水範囲を最小限にとどめます。一棟断水など広範囲の断水は不要となります。
- 修繕工事終了後弁体を撤去し、穿孔部に防食キャップを取り付けられます。

JSストッパーVP用

呼び径	価格 (円)
40	129,140
50	143,470

JSストッパー施工用機材

呼び径	価格 (円)
20	1,082,000
25	
32	
40	1,112,000
50	

※呼び径65用機材価格についてはお問い合わせ願います。

JSストッパー管種別使用可能水圧

呼び径	管種		
	VLP※1	SGP	VP※2
20	1.0MPa	×	×
25	1.0MPa	×	×
32	1.0MPa	×	×
40	1.0MPa	1.0MPa	0.75MPa
50	1.0MPa	1.0MPa	0.75MPa
65	1.0MPa	1.0MPa	—

※1) JWWA K 116のSGP-VA、SGP-VB、SGP-VC

※2) VPはTHグリップ I 型使用。