	JB21-N	JB22-N	JB23-N	JB24-N
	標準品	標準品	標準品	標準品
	JIS適合品　単式 1.0MPa	複式 鋼管用 公共建築協会評価品	2.0MPa　単式	複式 鋼管用
	 JB21-N JB22-N	 JB23-N JB24-N		
	型式：JB-21型	型式：JB-22型	型式：JB-23型	型式：JB-24型
POINT	二層ベローズ形・JIS適合品		二層ベローズ形・2.0MPa用	
標準仕様 形式	ベローズ形	ベローズ形	ベローズ形	ベローズ形
標準仕様 形状	単式内圧形	複式内圧形	単式内圧形	複式内圧形
標準仕様 伸縮量 伸び	10mm	20mm	10mm	20mm
標準仕様 伸縮量 縮み	25mm	50mm	25mm	50mm
標準仕様 適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油			
標準仕様 流体温度	220℃以下		250℃以下	
標準仕様 適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下	
標準仕様 端接続	JIS 10K ルーズフランジ		JIS 20K ルーズフランジ	
標準仕様 材質 継手部	SS(鋼)フランジ(注)		SS25C(鋼)フランジ(注)	
標準仕様 材質 外筒	SUS304			
標準仕様 材質 内筒・ベローズ	SUS316L			

呼び径	単式	面間寸法(mm) / 梱包質量(kg)	複式	面間寸法(mm) / 梱包質量(kg)	単式	面間寸法(mm) / 梱包質量(kg)	複式	面間寸法(mm) / 梱包質量(kg)
20	**32,800**	365 / 3	**59,400**	680 / 5	**78,100**	365 / 3.5	**122,000**	680 / 5.5
25	**35,400**	365 / 4	**61,500**	680 / 6.5	**81,700**	365 / 4.5	**124,000**	680 / 7
32	**39,400**	365 / 5	**69,700**	680 / 8	**88,700**	365 / 5.5	**131,000**	680 / 8.5
40	**44,800**	365 / 5.5	**80,000**	680 / 8.5	**95,700**	365 / 6	**135,000**	680 / 9
50	**51,000**	365 / 6.5	**90,600**	680 / 10.5	**117,000**	365 / 7	**168,000**	680 / 11
65	**56,800**	415 / 9	**109,000**	780 / 14.5	**136,000**	415 / 9.5	**204,000**	780 / 1.5
80	**78,700**	415 / 11	**138,000**	780 / 19	**168,000**	415 / 13.5	**249,000**	780 / 21.5
100	**106,000**	415 / 13.5	**188,000**	880 / 24	**213,000**	415 / 17	**309,000**	880 / 27.5
125	**125,000**	440 / 20	**229,000**	880 / 33	**306,000**	440 / 26	**484,000**	880 / 39
150	**174,000**	440 / 23	**328,000**	930 / 42	**371,000**	440 / 30.5	**575,000**	930 / 49.5
200	**265,000**	440 / 43	**460,000**	930 / 75	**543,000**	440 / 53	**675,000**	930 / 85
250	**340,000**	465 / 61	**614,000**	980 / 102	受注品	465 / 81	受注品	980 / 122
					746,000		**1,199,000**	

記　事

注. SUS(ステンレス鋼製)フランジ＝全ステンレス鋼製も製作しています。
● 呼び径300以上も製作しています。お問合せください。