

配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3459)

SUS304 ステンレスパイプエキストラ・1本当り重量表

定尺4m(単位:円/kg・kg/本)

呼び径		外径 (mm)	厚 さ (mm)																			
A	B		1.2		1.5		2.0		2.5		3.0		3.5		4.0		5.0		6.0		8.0	
8	1/4	13.8	560	1.51																		
10	3/8	17.3	380	1.92	320	2.36	240	3.05			300	4.28										
15	1/2	21.7	310	2.45	250	3.02	190	3.92	150	4.80	100	5.60										
20	3/4	27.2	260	3.11	200	3.84	150	5.04	110	6.16	60	7.24										
25	1	34.0			150	4.84	110	6.36	80	7.84	30	9.28	60	10.6	60	12.0						
32	1 1/4	42.7			140	6.16	100	8.12	70	10.00	20	11.90	50	13.7	50	15.4						
40	1 1/2	48.6			120	7.04	70	9.28	40	11.50	ベース	13.60	20	15.7	20	17.8						
50	2	60.5			110	8.80	70	11.60	40	14.40	ベース	17.20	ベース	19.9	ベース	22.5	60	27.6				
65	2 1/2	76.3					70	14.80	40	18.40	ベース	21.90	ベース	25.4	ベース	28.8	40	35.6				
80	3	89.1					70	17.40	40	21.60	ベース	25.70	ベース	29.8	ベース	33.9	40	42.0				
90	3 1/2	101.6					80	19.80	50	24.70	ベース	29.50	ベース	34.2	ベース	38.9	30	48.0	50	57.2		
100	4	114.3					80	22.40	50	27.80	ベース	33.30	ベース	38.6	ベース	44.0	30	54.4	30	64.8		
125	5	139.8									10	40.80	ベース	47.6	ベース	54.0	20	67.2	30	80.0		
150	6	165.2									10	48.40	ベース	56.4	ベース	64.4	20	80.0	30	95.2	60	125
200	8	216.3									30	63.60	20	74.4	20	84.8	20	105.0	30	126.0	60	166
250	10	267.4									80	79.20	70	92.0	70	105.0	70	131.0	70	156.0	60	207
300	12	318.5									90	94.40	80	110.0	80	125.0	80	156.0	80	187.0	60	248

1本当り価格=(相場(ベース)+エキストラ)×重量

ステンレスパイプの肉厚(mm)・スケジュール別

単位:mm

呼び径	A	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	200	250	300
	B	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	8	10	12
SCH5		1.0	1.2	1.2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0
SCH10		1.2	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5
SCH20		1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	6.5	6.5	6.5
SCH40		2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.5	6.0	6.0	6.6	7.1	8.2	9.3	10.3
SCH80		2.5	3.0	3.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.0	5.5	7.0	8.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	15.0	18.0

スケジュールはSP懇話会慣用標準寸法です。

一般配管用ステンレス鋼管

JIS G 3448

給水・給湯・冷暖房用SUS304TPD

JWWA G 115

呼び径		外径 (mm)	肉厚 (mm)	重量 (kg/m)	価 格	
Su	A				(円/m)	(円/4m)
13	—	15.88	0.8	0.301	615	2,460
20	—	22.22	1.0	0.529	930	3,720
25	—	28.58	1.0	0.687	1,215	4,860
30	25	34.0	1.2	0.98	1,500	6,000
40	32	42.7	1.2	1.24	1,950	7,800
50	40	48.6	1.2	1.42	2,190	8,760
60	50	60.5	1.5	2.20	3,330	13,320
75	65	76.3	1.5	2.79	4,470	17,880
80	—	89.1	2.0	4.34	5,730	22,920
100	—	114.3	2.0	5.59	7,635	30,540
125	—	139.8	2.0	6.87	9,480	37,920
150	—	165.2	3.0	12.10	15,615	62,460
200	—	216.3	3.0	15.90	21,225	84,900

(1)鋼種はSUS304(18-8ステンレス)です。

(2)長さは4mが定尺です。

(3)JWWAG115は13~50Suです。